

### UTILISATION & APPLICATION

Le raccord à rainures parallèles est conçu pour assurer une connexion mécanique et électrique fiable entre deux conducteurs en aluminium parallèles.

### CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- ◆ Corps du Raccord : Alliage d'aluminium (99,5%) à haute résistance mécanique et excellente tenue à la corrosion.
- ◆ Boulonnerie (Boulons & Écrous) : Acier classe 8.8 selon la norme DIN 933/934, avec protection de surface anticorrosion renforcée.
- ◆ Accessoires de Serrage : Rondelles élastiques (ressorts) DIN 127 en acier pour maintenir une pression constante malgré les cycles thermiques.



### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

| Code produit | Section de conducteur                       | Type de serrage |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| P1028        | Al 16 mm <sup>2</sup> à 70 mm <sup>2</sup>  | 1 boulon        |
| P1030        | Al 16 mm <sup>2</sup> à 35 mm <sup>2</sup>  | 2 boulons       |
| P1031        | Al 16 mm <sup>2</sup> à 70 mm <sup>2</sup>  | 2 boulons       |
| P1032        | Al 16 mm <sup>2</sup> à 150 mm <sup>2</sup> | 2 boulons       |
| P1033        | Al 30 mm <sup>2</sup> à 300 mm <sup>2</sup> | 2 boulons       |